

AVANTAGES

- ▶ **Conception compacte**
Facile à transporter sur site.
- ▶ **Fourreau Mobile**
Facilite l'extraction des électrodes.
- ▶ **Température pré-réglée 149° C**
- ▶ **Indicateur de Marche**
Voyant lumineux.
- ▶ **Pratique**
Poignée de transport démontable. Utilisation d'une seule main.
- ▶ **Couche d'isolation importante**
Maintien efficace de la température.
- ▶ **Robuste**
- ▶ **Homologué UL**
K2939-1 uniquement
- ▶ **Homologué CE**

APPLICATIONS

- Petits travaux
- Maintenance
- Fabrication
- Construction
- Agriculture



K2939-1 only



1
YEAR WARRANTY
PARTS AND LABOR
AÑOS DE GARANTIA
PARTES Y MANO DE OBRA
ANS DE GARANTIE
PIECES ET MAIN D'OEUVRE

Résistance exceptionnelle à l'humidité pour une meilleure qualité de soudage

Les étuves de maintien **HydroGuard™** permettent de protéger vos électrodes enrobées contre la reprise d'humidité, qui est un facteur risque important et à l'origine de fissures et porosités dans les cordons de soudure

Protégez vos électrodes en chassant l'humidité. La qualité de vos soudures en dépend.

Etuve portative Hydroguard™

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits	Références	Alimentation	Capacité	Dimension chambre	Isolation	Plage de température	Éléments de chauffe	Dimensions HxLxP (mm)	Poids (kg)
HydroGuard™ Portable	K2939-1	115/120/1/50/60	4.5 kg lg: 457 mm	Dia. / Prof. 7.3 x 50 cm	Fibre de verre 3.8 cm	Pré-réglée à 149° C Température ambiante minimale de 0°C pour garantir une température de chambre à 120°C	Fil enveloppé 75 Watt	518 x 386 x 630	4.8
	K2939-2	230/1/50/60							

CARACTERISTIQUES



ACCESSOIRES

